



**MAINDSTEEL
ROBOTIC'S**

MONTACARGAS

MODELO

COMPACTO

CAPACIDAD DE CARGA:

0.5 TON



ESPECIFICACIONES.

| | |
|---|--------------------------|
| Centro de carga: | 500 mm |
| Altura máxima de elevación: | 2100 mm |
| Ángulo de inclinación del mástil (frontal/trasero): | 6° / 6° |
| Radio mínimo de giro: | 950 mm |
| Capacidad de ascenso: | 16% |
| Dimensiones (sin horquillas): | Largo 1550 mm |
| Dimensiones (con horquillas): | Largo total 2300 mm |
| Ancho: | 780 mm |
| Altura total: | 1580 mm |
| Longitud estándar de las horquillas: | 750 mm |
| Espesor de las horquillas: | 40 mm |
| Altura mínima al suelo (despeje): | 120 mm |
| Llanta delantera: | Goma sólida 400×100 |
| Llanta trasera: | Goma sólida 300×100 |
| Batería: | 48 V / 45 Ah |
| Peso neto: | 720 kg |
| Autonomía continua: | 5 horas |
| Tiempo de carga: | 6-8 horas |
| Potencia del motor de tracción: | 1.5 kW |
| Potencia del motor de elevación: | 2.5 kW |
| Velocidad de desplazamiento: | 8 km/h |
| Sistema de frenos: | Freno de tambor |
| Tipo de dirección: | Volante |
| Extras: | Techo protector y claxon |